


Толщина заготовки и длина самореза для выбора - определение соответствующей длины самореза. Воспользуйтесь данной таблицей, как примером выбора:										
Толщина заготовки	1/2"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/4"	1-3/8"	1-1/2"
	12,7 мм	12,7 мм	15,9 мм	19,1 мм	22,2 мм	25,4 мм	28,6 мм	31,8 мм	34,9 мм	38,1 мм
Длина самореза	3/4"	1"	1"	1-1/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	2"	2"	2-1/2"
	19,1 мм	25,4 мм	25,4 мм	31,8 мм	38,1 мм	38,1 мм	38,1 мм	50,8 мм	50,8 мм	63,5 мм
от края шляпки до кончика										

"Шляпка" саморезов Kreg имеет большую плоскую нижнюю поверхность для точного расположения на дне отверстия Pocket-Hole, обеспечивая прочное соединение без раскалывания заготовки. Два типа шляпок Kreg:	
	MAXI-LOC Саморезы с такой (более широкой) формой шляпки рекомендуются для большинства вариантов применения. Большая головка, как дополнительная шайба, предоставляет максимальную площадь поверхности контакта, обеспечивающую наибольшую прочность соединения.
	PAN-HEAD Саморезы с более мелкой шляпкой предпочтительны при соединении заготовок из очень твердой древесины и при небольших диаметрах саморезов, снижающих вероятность раскола материала деталей.

Саморезы Kreg выпускаются с тремя видами резьбы для наилучшего завинчивания. Правильный подбор резьбы обеспечит самое прочное соединение и позволит избежать раскалывания заготовки, не засверливая присоединяемую заготовку:	
	FINE / резьба с мелким шагом Саморезы с частой резьбой рекомендуются для твердых пород дерева таких, как ясень, берёза, дуб, орех, вишня, клён, красное дерево.

	COARSE / резьба с крупным шагом Саморезы с редкой резьбой рекомендуются для фанеры, МДФ, ЛДСП, мягких пород дерева таких, как сосна, кедр, ель, пихта, липа, тополь, осина.
	HI-LO / резьба с переменным шагом Саморезы с переменной резьбой рекомендуются, как универсальные и для древесины средней твердости такой, как, например, тополь.

опубликовано
на форуме
"Мастеровой"